ADH 系列


圓型電磁鐵






產品特色

- 作動電壓：DC24V，需搭配電源供應器
- 連接選項：2 芯式連接器和電源供應器
- 固定方式：磁鐵背面有螺紋固定孔
- 操作溫度：25~70℃
- 可依客戶需求製作中間有頂料功能
- 適用於搬運鐵性材質、鐵塊及圓柱鐵材
  如：機械零件、沖床模具、及各類鋼鐵材料等
- 電磁鐵吸力會因為材質，表面平整度，油汙，移動速度，工件尺寸，產品厚薄度而影響吸力





產品規格

型號	D(mm)	d(mm)	H(mm)	電流	功率(W)	最大吸力(kg)	重量(g)	螺紋
ADH-13	13	5	27	80mA	2	1	20	M3
ADH-20	20	8	15	0.1A	2.5	3	29	M4
ADH-25	25	12	20	80mA	2	5	57	M4
ADH-30	30	14	25	0.12A	3	11	109	M4
ADH-35	34	16	25	0.17A	4	18	152	M5
ADH-40	40	18	25	0.18A	4.5	25	195	M5
ADH-50	50	23	30	0.27A	6.5	45	375	M6
ADH-60	59	26	34	0.4A	10	60	584	M8
ADH-65	65	27	30	0.4A	10	63	627	M8
ADH-80	80	34	38	0.47A	11	90	1139	M8
ADH-100	100	46	40	0.55A	13	180	1932	M10

AML 系列

方型電磁鐵



產品特色

- 作動電壓：DC24V，需搭配電源供應器
- 連接選項：2 芯式連接器和電源供應器
- 固定方式：磁鐵背面有螺紋固定孔
- 內建突波吸收器
- 適用於搬運鐵性材質、鐵塊及圓柱鐵材
  如：機械零件、沖床模具、及各類鋼鐵材料等
- 電磁鐵吸力會因為材質，表面平整度，油汙，
  移動速度，工件尺寸，產品厚薄度而影響吸力

產品規格

型號	拉力(磅)	電流	電壓
AML-80	80	70mA/24V	12V/24V可調整
AML-300	300	180mA/24V	12V/24V可調整
AML-600	600	250mA/24V	12V/24V可調整
AML-1200	1200	250mA/24V	12V/24V可調整
AML-1500	1500	300mA/24V	12V/24V可調整