



AJDR/AJDRN 電動缸系列



AJDR-65



AJDRN-28



AJDRN-42



AJDRN-65



AJDRN-90

產品特點

- 軸心不旋轉
- 低單價
- 規格齊全
- 全新外型設計
- 可外掛減速機構

AJDR-65

出軸心式電動缸，防塵性良好。



■ 訂購代號

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|--------------|------------------|--|---------------------------|------------|------------|---|----------------------|
| AJD | R | - 65 | - P10 | - S100 | - 1 | - C | - S | - J | - 4 | - V2 |
| 出廠代號 | 電動缸 | 滑台寬度 | 螺桿導程 | 有效行程 50~400mm | 馬達安裝方向 1: 直接式 2L: 馬達在左 2R: 馬達在右 | 螺桿等級 C7級 C5級 C3級 | 2組磁簧開關 | 外置式 | 伺服馬達 1: 1000W 2: 750W 3: 400W 4: 200W 5: 100W 6: 步進馬達 B: 加剎車 | V1: 110V V2: 220V |




■ 產品規格

| | | |
|---------------|-------------------------|------------------------|
| 馬達出力 (W) | 200W/ 200V | |
| 額定扭矩 | 0.64 N.m | |
| 重複定位精度 | ± 0.01 mm | |
| 傳動機構 | 滾珠導螺桿 C7 級 | |
| 螺桿導程 | 5 mm | 10 mm |
| 最高速度 | 250 mm/sec | 500 mm/sec |
| 最大荷重 | 水平 | 73 kg |
| | 垂直 | 30 kg |
| 額定推力 | 723 N | 361 N |
| 驅動扭矩 | 水平 | 0.15 N.m |
| | 垂直 | 0.3 N.m |
| 行程 | 500mm~400mm (40mm 間隔) | |
| 最高馬達轉速 | 3000 rpm | |
| 加速度 t:0.2 sec | 1.25 M/sec ² | 2.5 M/sec ² |
| 環境溫度 | 5~45° C | |
| 感應器 | 磁簧開關 x2 | |

註：出力軸外加導軌，精度可達±0.01mm 以內。

■ AJDR-65 直接式規格表



※重量不含馬達 單位：mm

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 行程Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| L | 312 | 362 | 412 | 462 | 512 | 562 | 612 | 662 | 712 | 762 |
| A | 192 | 242 | 292 | 342 | 392 | 442 | 492 | 542 | 592 | 642 |
| B | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 重量 Weight (kg) | 3.5 | 4 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9 |


註 1：長度依馬達變動

註 2：標配 2pcs 磁簧開關

註 3：適用馬達 100W, 200W, 400W



■ AJDR-65 間接式規格表-2L



※重量不帶馬達 單位: mm


| 行程Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L | 294 | 344 | 394 | 444 | 494 | 544 | 594 | 644 | 694 | 744 |
| A | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 |
| B | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 重量 Weight (kg) | 3.5 | 4 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9 |

註 1 : 適用馬達 100W, 200W, 400W

註 2 : 標配 2pcs 磁簧開關



■ AJDR-65 間接式規格表 -2R



※重量不含馬達 單位: mm

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 行程Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| L | 294 | 344 | 394 | 444 | 494 | 544 | 594 | 644 | 694 | 744 |
| A | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 |
| B | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 重量 Weight (kg) | 3.5 | 4 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9 |

註 1：適用馬達 100W, 200W, 400W

註 2：標配 2pcs 磁簧開關

AJDRN-28

出力軸桿不旋轉

迷你型、小推力、可微量進給。



■ 訂購代號


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|---|-----------|---|--------------------------|---|------------------|---|--|---|----------|---|--------------------|---|--|---|---|
| AJD | - | RN | - | 28 | - | P01 | - | S10 | - | 1 | - | S | - | R | - | 2ST | - | G2 |
| 出廠代號 | | 電動缸 | | 缸體代號 | | 導程 P01=1mm P02=2mm | | 有效行程 10~170mm | | 馬達安裝方向 1: 齒輪式 2L: 馬達在左 2R: 馬達在右 | | 2組磁簧開關 | | R: 固定右邊 L: 固定左邊 | | 2ST: 二相步進 5ST: 五相步進 SVM: 三感伺服 SVY: 安川伺服 SVP: 松下伺服 SVT: 台達電子 | | <input type="checkbox"/> 無減速比 G2: 2比 G3: 3比 G4: 4比 G5: 5比 |

■ 產品規格

| | | |
|-----------|-----------------------|-------------|
| 馬達容量 | 步進電機：0.04 N.m | |
| ø8 螺桿導程 | 1 mm | 2 mm |
| 螺桿動額定負荷 | 1600 ca(N) | 1700 ca(N) |
| 螺桿靜額定負荷 | 2500 coa(N) | 2670 coa(N) |
| 重覆定位精度 | ±0.02 mm(±10% 誤差) | |
| 線速度 | 30 mm/sec | 50 mm/sec |
| 水平推力 | 30 kg | 22 kg |
| 垂直推力 | 14 kg | 8 kg |
| 有效行程 | 10mm~170mm (10mm 間距) | |
| 加速度 | 0.15 t | 0.5 t |
| 垂直驅動扭矩 | 0.025 Mta | 0.029 Mta |
| 環境溫度 / 濕度 | 0~40° C / 30~85° % RH | |
| 感應開關 | DC24V 磁簧開關 2 只 | |
| 額定推力 | 226.2 N | 113.1 N |

註：出力軸外加導軌，精度可達±0.01mm 以內。

■ AJDRN-28 直接式規格表



註1：長度依馬達不同而改變
 註2：適用步進馬達28樞(含)以下馬達
 註3：外置SENSOR安裝(可選擇R右側或L左側)


※重量不含馬達 單位：mm

| 行程Stroke | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| L | 101 | 111 | 121 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 |
| A | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| B | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 重量Weight (kg) | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.49 | 0.62 | 0.74 | 0.87 | 0.99 |

| 行程Stroke | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| L | 181 | 191 | 201 | 211 | 221 | 231 | 241 | 251 | 261 |
| A | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| B | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| 重量Weight (kg) | 1.12 | 1.24 | 1.36 | 1.49 | 1.61 | 1.74 | 1.86 | 1.98 | 2.1 |



■ AJDRN-28 間接式規格表-2L




註1：長度依馬達不同而改變
 註2：適用步進馬達28框(含)以下馬達
 註3：外置SENSOR安裝R右側

※重量不含馬達 單位：mm

| 行程Stroke | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|---------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|
| L | 101 | 111 | 121 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 |
| A | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| B | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 重量Weight (kg) | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.3 | 0.38 | 0.46 | 0.53 | 0.61 |

| 行程Stroke | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| L | 181 | 191 | 201 | 211 | 221 | 231 | 241 | 251 | 261 |
| A | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| B | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| 重量Weight (kg) | 0.68 | 0.76 | 0.84 | 0.91 | 0.99 | 1.06 | 1.14 | 1.22 | 1.29 |

■ AJDRN-28 間接式規格表-2R



註1：長度依馬達不同而改變
 註2：適用步進馬達28框(含)以下馬達
 註3：外置SENSOR安裝L左側

※重量不含馬達 單位：mm

| 行程Stroke | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|---------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|
| L | 101 | 111 | 121 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 |
| A | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| B | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 重量Weight (kg) | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.3 | 0.38 | 0.46 | 0.53 | 0.61 |

| 行程Stroke | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| L | 181 | 191 | 201 | 211 | 221 | 231 | 241 | 251 | 261 |
| A | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| B | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| 重量Weight (kg) | 0.68 | 0.76 | 0.84 | 0.91 | 0.99 | 1.06 | 1.14 | 1.22 | 1.29 |

AJDRN-42

出力軸桿不旋轉
 小推力、可微量進給。



■ 訂購代號


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|--------------------------------|----------|------------|----------|--------------------------------|----------|----------|----------|--------------------|----------|--|----------|---|
| AJD | - | RN | - | 42 | - | P05 | - | S50 | - | 1 | - | S | - | R | - | 2ST | - | G2 |
| 出廠代號 | | 電動缸 | | 缸體代號 | | 導程 | | 有效行程 | | 馬達安裝方向 | | 2組磁簧開關 | | R: 固定右邊 L: 固定左邊 | | 2ST: 二相步進 5ST: 五相步進 SVM: 三線伺服 SVY: 安川伺服 SVP: 松下伺服 SVT: 台達電子 | | □無減速比 G2: 2比 G3: 3比 G4: 4比 G5: 5比 |
| | | | | | | P02=2mm P05=5mm P10=10mm | | 50~350mm | | 1: 直結式 2L: 馬達在左 2R: 馬達在右 | | | | | | | | |

■ 產品規格

| | | | |
|-----------|-----------------------|-------------|-------------|
| 馬達容量 | 步進電機：0.032 N.m | | |
| ø10 螺桿導程 | 2 mm | 5 mm | 10 mm |
| 螺桿動額定負荷 | 2050 ca(N) | 4200 ca(N) | 4300 ca(N) |
| 螺桿靜額定負荷 | 3250 coa(N) | 6100 coa(N) | 6250 coa(N) |
| 重覆定位精度 | ±0.02 mm(±10% 誤差) | | |
| 線速度 | 50 mm/sec | 250 mm/sec | 5000 mm/sec |
| 水平推力 | 68 kg | 45 kg | 32 kg |
| 垂直推力 | 40 kg | 23 kg | 11 kg |
| 有效行程 | 50mm~350mm (50mm 間距) | | |
| 加速度 | 0.5 t | 1.25 t | 2.5 t |
| 垂直驅動扭矩 | 0.15 Mta | 0.24 Mta | 0.23 Mta |
| 環境溫度 / 濕度 | 0~40° C / 30~85° % RH | | |
| 感應開關 | DC24V 磁簧開關 2 只 | | |
| 額定推力 | 904.7 N | 361.9 N | 180.95 N |


註：出力軸外加導軌，精度可達±0.01mm 以內。

■ AJDRN-42 直接式規格表





AJDRN-42 間接式規格表-2L




註1：長度依馬達不同而改變
 註2：適用步進馬達42框(含)以下馬達
 註3：外置SENSOR安裝R右側

※重量不含馬達 單位：mm

| 行程Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|---------------|------|------|------|------|-----|------|------|
| L | 156 | 206 | 256 | 306 | 356 | 406 | 456 |
| A | 133 | 183 | 233 | 283 | 333 | 383 | 433 |
| B | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 重量Weight (kg) | 0.94 | 1.88 | 2.82 | 3.76 | 4.7 | 5.64 | 6.58 |

AJDRN-42 間接式規格表-2R



註1：長度依馬達不同而改變
 註2：適用步進馬達42框(含)以下馬達
 註3：外置SENSOR安裝L左側

※重量不含馬達 單位：mm

| 行程Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|---------------|------|------|------|------|-----|------|------|
| L | 156 | 206 | 256 | 306 | 356 | 406 | 456 |
| A | 133 | 183 | 233 | 283 | 333 | 383 | 433 |
| B | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 重量Weight (kg) | 0.94 | 1.88 | 2.82 | 3.76 | 4.7 | 5.64 | 6.58 |

AJDRN-65

出力軸桿不旋轉
 可外加減速機增加推力。



| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|---|------------------|---------------------------------------|------------|------------------|--|--|
| AJD | - RN | - 65 | - P10 | - S50 | - 1 | - S | - R | - 2ST | - G2 |
| 出廠代號 | 電動缸 | 缸體代號 | 專程 P05=5mm P10=10mm P16=16mm P20=20mm | 有效行程 50-600mm | 馬達安裝方向 1：直結式 2L：馬達在左 2R：馬達在右 | 2組磁簧開關 | R：固定右邊 L：固定左邊 | 2ST：二相步進 5ST：五相步進 SVM：三幾何脈 SVY：安川何脈 SVP：松下何脈 SVT：台達電子 | □無減速比 G2：2比 G3：3比 G4：4比 G5：5比 G10：10比 |

■ 產品規格

| | | | | |
|-----------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 馬達容量 | 步進電機 : 1.3 N.m | | | |
| ø16 螺桿導程 | 5 mm | 10 mm | 16 mm | 20 mm |
| 螺桿動額定負荷 | 1120 ca(N) | 8390 ca(N) | 5520 ca(N) | 5540 ca(N) |
| 螺桿靜額定負荷 | 25070 coa(N) | 18210 coa(N) | 11370 coa(N) | 11700 coa(N) |
| 重覆定位精度 | ±0.02 mm (±10% 誤差) | | | |
| 線速度 | 250 mm/sec | 500 mm/sec | 800 mm/sec | 1000 mm/sec |
| 水平推力 | 200 kg | 130 kg | 70 kg | 45 kg |
| 垂直推力 | 70 kg | 40 kg | 23 kg | 17 kg |
| 有效行程 | 50mm~600mm (50mm 間距) | | | |
| 加速度 | 1.25 t | 2.5 t | 4 t | 5 t |
| 垂直驅動扭矩 | 0.88 Mta | 0.87 Mta | 0.9 Mta | 0.89 Mta |
| 環境溫度 / 濕度 | 0~40° C / 30~85° % RH | | | |
| 感應開關 | DC24V 磁簧開關 2 只 | | | |
| 額定推力 | 1470 N | 735.13 N | 459.5 N | 367.6 N |

註：出力軸外加導軌，精度可達±0.01mm 以內。

■ AJDRN-65 直接式規格表

230 M20xP1.5 深20 (出心軸內孔尺寸)
 107 (註1) L (Stroke+138) B
 磁簧開關(註3)
 A (Stroke+115)±0.1 8 10
 步進56框示範(註2) 4-M5xP0.8 深12
 52 75 4-M5xP0.8 深12
 35 32 18 53 M18xP1.5
 ※前端附牙螺柱式 ※(此項為選配)

註1：長度依馬達不同而改變
 註2：適用步進馬達60框(含)以下馬達
 註3：外置SENSOR安裝(可選擇R右側或L左側)


※重量不含馬達 單位：mm

| | | | | | | |
|---------------|------|------|------|-------|------|-------|
| 行程Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 188 | 238 | 288 | 338 | 388 | 438 |
| A | 165 | 215 | 265 | 315 | 365 | 415 |
| B | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 重量Weight (kg) | 2.62 | 5.24 | 7.86 | 10.48 | 13.1 | 15.72 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-----|------|------|
| 行程Stroke | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| L | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 |
| A | 465 | 515 | 565 | 615 | 665 | 715 |
| B | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 重量Weight (kg) | 18.34 | 20.96 | 23.58 | 26 | 28.6 | 31.2 |



AJDRN-65 間接式規格表-2L




註1：長度依馬達不同而改變
 註2：適用步進馬達60樞(含)以下馬達
 註3：外置SENSOR安裝R右側
 註4：60樞伺服時尺寸

※重量不含馬達 單位：mm

| 行程Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| L | 188 | 238 | 288 | 338 | 388 | 438 |
| A | 165 | 215 | 265 | 315 | 365 | 415 |
| B | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 重量Weight (kg) | 2.53 | 5.06 | 7.59 | 10.12 | 12.65 | 15.18 |

| 行程Stroke | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
|---------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| L | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 |
| A | 465 | 515 | 565 | 615 | 665 | 715 |
| B | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 重量Weight (kg) | 17.71 | 20.24 | 22.77 | 25.3 | 27.9 | 30.5 |

AJDRN-65 間接式規格表-2R



註1：長度依馬達不同而改變
 註2：適用步進馬達60樞(含)以下馬達
 註3：外置SENSOR安裝L左側
 註4：60樞伺服時尺寸

※重量不含馬達 單位：mm

| 行程Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| L | 188 | 238 | 288 | 338 | 388 | 438 |
| A | 165 | 215 | 265 | 315 | 365 | 415 |
| B | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 重量Weight (kg) | 2.53 | 5.06 | 7.59 | 10.12 | 12.65 | 15.18 |

| 行程Stroke | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
|---------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| L | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 |
| A | 465 | 515 | 565 | 615 | 665 | 715 |
| B | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 重量Weight (kg) | 17.71 | 20.24 | 22.77 | 25.3 | 27.9 | 30.5 |

AJDRN-90

出力軸桿不旋轉

大推力、可外加減速機增加推力。



| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------|------------------|--|--|
| AJD | - RN | - 90 | - P10 | - S50 | - 1 | - S | - R | - 2ST | - G2 |
| 出廠代號 | 電動缸 | 缸體代號 | 導程 P05=5mm P10=10mm P20=20mm | 有效行程 50~900mm | 馬達安裝方向 1：直結式 2L：馬達在左 2R：馬達在右 | 2組磁簧開關 | R：固定右邊 L：固定左邊 | 2ST：二相步進 5ST：五相步進 SVM：三齒荷服 SVY：安川荷服 SVP：松下荷服 SVT：台達電子 | □無減速比 G2：2比 G3：3比 G4：4比 G5：5比 G10：10比 |

■ 產品規格

| | | | |
|-----------|-----------------------|--------------|--------------|
| 馬達容量 | 步進電機：2.4 N.m | | |
| ø20 螺桿導程 | 5 mm | 10 mm | 20 mm |
| 螺桿動額定負荷 | 14840 ca(N) | 15160 ca(N) | 7640 ca(N) |
| 螺桿靜額定負荷 | 36810 coa(N) | 38330 coa(N) | 17580 coa(N) |
| 重覆定位精度 | ±0.02 mm(±10% 誤差) | | |
| 線速度 | 250 mm/sec | 500 mm/sec | 1000 mm/sec |
| 水平推力 | 750 kg | 380 kg | 100 kg |
| 垂直推力 | 190 kg | 83 kg | 35 kg |
| 有效行程 | 50mm~900mm (50mm 間距) | | |
| 加速度 | 1.25 t | 2.5 t | 5 t |
| 垂直驅動扭矩 | 1.86 Mta | 1.81 Mta | 1.83 Mta |
| 環境溫度 / 濕度 | 0~40° C / 30~85° % RH | | |
| 感應開關 | DC24V 磁簧開關 2 只 | | |
| 額定推力 | 2714.34 N | 1357.17 N | 678.6 N |

■ AJDRN-90 直接式規格表

註1：長度依馬達不同而改變
 註2：適用步進馬達85框(含)以下馬達
 註3：外置SENSOR安裝(可選擇R右側或L左側)


※重量不含馬達 單位：mm

| 行程Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
|---------------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| L | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 495 | 545 | 595 |
| A | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 |
| B | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 重量Weight (kg) | 5.16 | 10.32 | 15.48 | 20.64 | 25.8 | 30.96 | 36.12 | 41.28 | 46.44 |

| 行程Stroke | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
|---------------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| L | 645 | 695 | 745 | 795 | 845 | 895 | 945 | 995 | 1045 |
| A | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 |
| B | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| 重量Weight (kg) | 51.6 | 56.76 | 61.92 | 67.08 | 72.24 | 77.4 | 82.56 | 87.72 | 92.88 |



■ AJDRN-90 間接式規格表-2L




註1：長度依馬達不同而改變
 註2：適用步進馬達85框(含)以下馬達
 註3：外置SENSOR安裝R右側
 註4：85框步進馬達時尺寸

※重量不含馬達 單位：mm

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| 行程Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| L | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 495 | 545 | 595 |
| A | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 |
| B | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 重量Weight (kg) | 4.92 | 9.84 | 14.76 | 19.68 | 24.6 | 29.52 | 34.44 | 39.36 | 44.28 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| 行程Stroke | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| L | 645 | 695 | 745 | 795 | 845 | 895 | 945 | 995 | 1045 |
| A | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 |
| B | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| 重量Weight (kg) | 49.2 | 54.12 | 59.04 | 63.96 | 68.88 | 73.8 | 78.72 | 83.64 | 88.56 |

■ AJDRN-90 間接式規格表-2R



註1：長度依馬達不同而改變
 註2：適用步進馬達85框(含)以下馬達
 註3：外置SENSOR安裝L左側
 註4：85框步進馬達時尺寸

※重量不含馬達 單位：mm

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| 行程Stroke | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| L | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 495 | 545 | 595 |
| A | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 |
| B | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 重量Weight (kg) | 4.92 | 9.84 | 14.76 | 19.68 | 24.6 | 29.52 | 34.44 | 39.36 | 44.28 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| 行程Stroke | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| L | 645 | 695 | 745 | 795 | 845 | 895 | 945 | 995 | 1045 |
| A | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 |
| B | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| 重量Weight (kg) | 49.2 | 54.12 | 59.04 | 63.96 | 68.88 | 73.8 | 78.72 | 83.64 | 88.56 |