



KGSH

真空發生器



產品特點

- 真空發生器本體是由氧化鋁製成。
- 多級真空管可以滿足不同場合的真空流量，從而提高真空度。
- 真空介面為螺紋 G3/4。

產品代碼

KGS	H01	H	S
型號		規格	消音器
系列	H01: 1根發生管	H:高真空	空白:無消音器
KGS	H02: 2根發生管 H03: 3根發生管 H04: 4根發生管	L:低真空	S:帶消音器

性能參數

型號	單位	KGS-H01-HS	KGS-H01-LS	KGS-H02-HS	KGS-H02-LS
使用流體		無油壓縮空氣			
周圍溫度	°C	0~60(無凍結)			
進氣的壓力	Map	0.4~0.6	0.4~0.6	0.4~0.6	0.4~0.6
耗氣量	L/Min	100	100	200	200
到達的真空壓力	-KPa	92	70	92	70
最大的真空流量	L/Min	350	350	700	700
重量	KG	1.9	1.9	1.9	1.9

型號	單位	KGS-H03-HS	KGS-H03-LS	KGS-H04-HS	KGS-H04-LS
使用流體		無油壓縮空氣			
周圍溫度	°C	0~60(無凍結)			
進氣的壓力	Map	0.4~0.6	0.4~0.6	0.4~0.6	0.4~0.6
耗氣量	L/Min	300	300	400	400
到達的真空壓力	-KPa	92	70	92	70
最大的真空流量	L/Min	1050	1050	1400	1400
重量	KG	1.9	1.9	1.9	1.9



規格尺寸

